

# REJESTRATORY CYFROWE

## SIMTEC 4xxLN



- ★ Najnowsza metoda kompresji video H.264
- ★ Prędkość nagrywania do 400 kl/s w rozdzielczości CIF
- ★ Nagrywanie w rozdzielczości D1 (4CIF) z prędkością 100 kl/s
- ★ Obsługa do 4 dysków twardych z interfejsem SATA
- ★ Wiele opcji sterowania: panel frontowy, mysz, pilot IR, pulpit sterujący
- ★ Inteligentna detekcja wideo: detekcji ruchu, zaniku sygnału, zasłonięcia kamery (anty-masking)
- ★ Backup materiału poprzez USB, CD/DVD-RW (opcja) oraz sieć
- ★ Rozbudowane funkcje sieciowe: wbudowany serwer, multiklient, dostęp poprzez sieć do opcji podglądu na żywo, odtwarzania, nagrywania, ustawień, raportów.
- ★ Powiadomianie o zdarzeniach na ftp i e-mail

Wejścia/wyjścia:	SIMTEC 404LN	SIMTEC 408LN	SIMTEC 416LN
Wejścia wideo	4 wejścia (BNC)	8 wejść (BNC)	16 wejść (BNC)
Wyjścia wideo		2xBNC, VGA	2xBNC, VGA, wyj. przelotowe
Wejścia audio	4 wejścia	8 wejść	4 wejścia
Wyjścia audio		4 wyjścia	
Wejścia alarmowe	4 wejścia	8 wejść	16 wejść
Wyjścia alarmowe	2 wejścia	5 wejść	5 wejść

### Funkcje:

Kompresja	H.264 (ADPCM dla Audio)
Rozdzielczość wyświetlania	720 x 576
Prędkość wyświetlania	wyświetlanie w czasie rzeczywistym
Tryby wyświetlania	Pełny ekran lub podział na kilka ekranów (4/8/9/16)
Rozdzielczość nagrywania	D1 (704 x 576); CIF (352 x 288)
Prędkość nagrywania	100 fps (CIF)      200 fps (CIF)      400 fps (CIF)
Tryby nagrywania	Manualny, Ciągły, Harmonogram, Zdalny, Zdarzenia (detekcja, alarm)
Tryb pracy	Pentaplex (nagrywanie, odtwarzanie, wyświetlanie, backup, praca w sieci LAN)
Detekcja ruchu	Ustawialne strefy (siatka 22x18)
Wyjście VGA	1024x768
Pre-alarm	Tak (bufor 8MB)
Zawiadomienie o zdarzeniu	Informacja o alarmie z obrazem na adres e-mail lub serwer FTP
Backup	USB 2.0; DVD-RW; poprzez sieć
Zapis	4xHDD SATA (lub DVD-RW i 3xHDD)
Praca w sieci LAN	Poprzez dołączony program, przeglądarkę internetową, protokół TCP/IP, PPPoE, obsługa DDNS oraz DHCP,

### Pozostałe parametry:

Zasilanie	AC 220V; 50Hz; 40W
Wymiary	440 x 460 x 89 [mm]
Waga	7 [kg] (bez HDD)
Oprogramowanie	Możliwość aktualizacji przez USB lub LAN
Inne	pilot IR, klawiatura sterująca, możliwość obsługi poprzez mysz, strefy prywatn., PTZ
Certyfikaty	FC, CE, RoHS