

K2 TECH

NOWA JAKOŚĆ W CCTV

K2 204H



Wejścia/wyjścia:

Wejścia wideo	4 wejścia (BNC), PAL, 1V - 75 Ohm
Wyjścia wideo	BNC, VGA
Wejścia audio	1 wejście
Wyjścia audio	1 wyjście
Wejścia alarmowe	4 wejścia
Wyjścia alarmowe	1 wyjście

Funkcje:

Kompresja	H.264
Rozdzielczość wyświetlania	720 x 576
Prędkość wyświetlania	100 fps (wyświetlanie w czasie rzeczywistym)
Tryby wyświetlania	Pełny ekran, podział na 4
Rozdzielczość nagrywania	720 x 288 (50 fps); 360 x 288 (100 fps)
Prędkość nagrywania	100 fps
Tryby nagrywania	Ciągły, Harmonogram, Zdalny, Zdarzenia (detekcja, alarm)
Tryb pracy	triplex
Detekcja ruchu	Ustawialne strefy (siatka 30x24) regulowane parametry czułości
Pre-alarm	Tak (bufor 8MB)
Zawiadomienie o zdarzeniu	Informacja o alarmie z obrazem na adres e-mail lub serwer FTP
Backup	USB, poprzez sieć
Zapis	SATA 1xHDD
Praca w sieci LAN	Poprzez dołączony program, przeglądarkę internetową, protokół TCP/IP, PPPoE, obsługa DDNS oraz DHCP,

Pozostałe parametry:

Zasilanie	DC 12V
Wymiary	218 x 44 202 [mm]
Oprogramowanie	Możliwość aktualizacji przez LAN
Inne	w zestawie pilot IR, możliwość sterowania poprzez mysz
Certyfikaty	FC, CE

W ZESTAWIE



DVR K2 204H



MYSZ USB



PILOT IR



ZASILACZ DC12V



PŁYTA CD
(OPROGRAMOWANIE I INSTRUKCJA)