

K2 TECH

NOWA JAKOŚĆ W CCTV

K2 SP828



- ▶ Chip DSP III generacji
- ▶ Rozdzielczość 540 TVL
- ▶ Kamera dzień / noc
- ▶ Obudowa kompaktowa
- ▶ Wbudowane menu OSD

Super cena !!
tabel cen

MODEL	K2 SP828
Przetwornik obrazu	1/3" SONY SuperHAD CCD
Aktywne elementy obrazu	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość	540TVL
Czułość	0,1 Lux
WDR	nie
Stosunek sygnał/szum	50 dB
Balans bieli	AWB
Zwiększenie czułości	brak
Migawka elektroniczna	Auto/Ręczna (1/50 - 1/120000 sec)
Kompensacja oświetlenia	BLC
Kontrola wzmocnienia AGC	tak
Funkcja TDN	nie
3D DNR (redukcja szumów)	brak
Tryb dzień/noc	kolor/auto/cz-b
O.S.D.	tak
Strefy prywatności	tak
Detekcja ruchu	tak
Inne	
Wyjście wizyjne	Composite 1.0 Vp-p; 75 Ω
Zasilanie	DC 12V, 120 mA
Obiektyw	Auto Irys C/CS
Warunki pracy	temp.: -10°C ~ 50°C; wilg.: RH 95% max.
Wymiary	58 x 52 x 123 mm

