


KAMERY DZIEŃ/NOC

KAMERY HERMETYCZNE

K2 Z1553T



- ▲ Bardzo wysoka rozdzielczość 560 TVL
- ▲ Obiektyw Auto Iryś 5-50 mm IR
- ▲ **Doświetlenie IR do 100m**
- ▲ Mechaniczny filtr IR
- ▲ Redukcja szumów poprzez DNR
- ▲ Czulość nawet do 0,00006 lux
- ▲ Zewnętrzna regulacja ZOOM i ostrości



MODEL	K2 Z1553T
Przetwornik obrazu	1/3" SONY SuperHAD CCD
Aktywne elementy obrazu	795(H) x 596(V)
Rozdzielczość	560TVL
Czulość	0,00006 Lux (CDS wł.)
Doświetlenie IR	wew.:100m / zew.: 70m
Stosunek sygnał/szum	min. 50 dB
Balans bieli	ATW/AWBC/ręczna
Wyjście wizyjne	Composite 1.0 Vp-p; 75 Ω
Migawka elektroniczna	Auto/Ręczna (1/50 - 1/120000 sec)
BLC	wył./niska/średnia/wysoka
Kontrola wzmocnienia AGC	wył./niska/średnia/wysoka
Charakterystyka gamma	0.45
DNR	wył./niski/średni/wysoki
Dzień/noc (kolor)	ręcznie/automatycznie
O.S.D.	wbudowane
Strefy prywatności	wł. / wył. (4 programowalne strefy)
Detekcja ruchu	tak
Zasilanie	DC 12V / 1000mA
Obiektyw	Auto Iryś (5-50 mm) ICR
Warunki pracy	temp.: -20°C ~ 50°C; wilg.: RH 95% max.
Wymiary	103 x 108 x 290 mm

Opis modelu

