

KAMERY DZIEŃ/NOC

KAMERY DOME

SIMTEC WK-N340R



- ▲ Bardzo wysoka rozdzielczość 540 TVL
- ▲ 1/3" SONY SuperHAD CCD
- ▲ Obiektyw AutoIrys (2.8-12mm)
- ▲ Kamera dzień/noc z doświetleniem IR
- ▲ Zasięg IR do 30m
- ▲ Wbudowane menu OSD
- ▲ **Mechaniczny filtr IR**

SIMTEC WK-N341R



- ▲ Bardzo wysoka rozdzielczość 540 TVL
- ▲ 1/3" SONY SuperHAD CCD
- ▲ Obiektyw AutoIrys (2.8-12mm)
- ▲ Kamera z funkcją dzień/noc
- ▲ Wbudowane menu OSD
- ▲ **Mechaniczny filtr IR**



| MODEL | WK-N340R | WK-N341R |
|--------------------------|---|-----------------|
| Przetwornik obrazu | 1/3" SONY SuperHAD CCD | |
| Aktywne elementy obrazu | 752(H) x 582(V) | 752(H) x 582(V) |
| Rozdzielczość | 540TVL | 540TVL |
| Czułość | 0,001 Lux | |
| Synchronizacja | wewnętrzna / liniowa | |
| Stosunek sygnał/szum | 50 dB | |
| Balans bielei | ATW/AWB/ręczna | |
| Wyjście wizyjne | Composite 1.0 Vp-p; 75 Ω | |
| Migawka elektroniczna | Auto/Ręczna (1/50 - 1/100000 sec) | |
| BLC | wł. / wył. | |
| Kontrola wzmocnienia AGC | wł. / wył. | |
| Korekcja gamma | wewnętrzna / liniowa | |
| Ustawienia wyświetlania | kontrast / ostrość / nasycenie | |
| Dzień/noc (kolor) | ręcznie/automatycznie | |
| O.S.D. | wbudowane | |
| Strefy prywatności | wł. / wył. (4 programowalne strefy) | |
| Detekcja ruchu | tak | |
| Zasilanie | DC 12V, 120 mA | |
| Obiektyw | Auto Irys (2.8-12 mm) | |
| Warunki pracy | temp.: -10°C ~ 50°C; wilg.: RH 95% max. | |
| Wymiary | Ø 124 x 100 mm | |

WYMIARY

